



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Città Metropolitana di Milano
Area Servizi Sociali Culturali Sportivi

**GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E ALTRI UTENTI, A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE, DEL COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO**

PERIODO: 01/07/2024 - 30/06/2029

CIG B0ACFD79A0

ALLEGATO N. 1

**Specifiche tecniche
relative alle attrezzature**

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
COTTURA			
A.1	CPMDG1-24	CUOCIPASTA A GAS AD UNA VASCA 240 Litri UOCIPASTA A GAS AD UNA VASCA Capacità vasca litri 242 Capacità cesto 24/30 Kg. Versioni a gas: per mezzo di bruciatori tubolari ad alto rendimento, sistema automatico di accensione e sorveglianza di fiamma, senza bruciatore pilota Struttura portante in AISI 304 con spessore 30/10. Rivestimenti esterni in AISI 304. Vasca in acciaio inox AISI 316 dello spessore di 30/10. Cestelli forati in acciaio inox AISI 316. Rubinetto di scarico frontale in ottone cromato da 2" dotato di maniglia isolante. Coperchio bilanciato realizzato in acciaio inox AISI 304. Carico e reintegro automatico dell'acqua all'interno della vasca. Troppopieno e rubinetto per lo sfioramento degli amidi. Doccia estraibile per il raffreddamento rapido del prodotto e per facilitare le operazioni di lavaggio della vasca. Cestelli elevabili e ribaltabili. automaticamente con sosta nella posizione di sgocciolamento. Sistema di controllo che garantisce il blocco riscaldamento in mancanza d'acqua. Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V AC230 Potenza Elettrica Installata kW 0.5 Potenza Termica Installata kW Gas 45 Dimensioni mm 1200x900 h900	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
A.1.a	NPC98E2	CUOCIPASTA ELETTRICO DUE VASCHE L.42+42 Cuocipasta elettrico due vasche realizzato in acciaio inox AISI 304. Piano superiore di 2 mm. di spessore, stampato con invaso antitraboccamento ed ampia zona di espansione schiume. Vasche stampate realizzate in acciaio inox AISI 316 lucido con fondo raggiato per una facile pulizia. Carico acqua tramite elettrovalvola attivata da selettore posto sul pannello comandi. Possibilità di effettuare carico rapido iniziale o di ripristino. Pressostato di carico che impedisce l'attivazione del riscaldamento in assenza di acqua nella vasca. Erogatore acqua fisso, in acciaio inossidabile, collocato sotto il piano di sgocciolamento. Riscaldamento mediante resistenze corazzate poste internamente alla vasca per ottimizzare il rendimento, ribaltabili per favorire la pulizia della vasca. Gestione del riscaldamento tramite regolatore di energia per un più efficace controllo della bollitura. Capacità delle vasche 42+42 Lt. Dimensioni delle vasche mm 305x510x285h. Scarico acqua mediante rubinetti posti all'interno della base, accessibili dalle portine frontali. Piedini regolabili in altezza in acciaio inox. Grado di protezione IPX5. Dati Tecnici Alimentazione Elettrica VAC230 3 50Hz Potenza Elettrica Installata kW 17.00 Potenza Termica Installata kW Gas 45 Dimensioni mm 800x900 h900	1
A.2	NPD98E15	PENTOLA ELETTRICA RISCALDAMENTO DIRETTO Litri 150 PENTOLA ELETTRICA Litri 150 realizzata in acciaio inox Aisi 304 fondo in Aisi 316L lucidato, pareti in Aisi 304 coperchio bilanciato con apertura a 90° maniglia a presa frontale e laterale riscaldamento diretto con resistenze inox Temperatura controllata da regolatore di energia Termostato di sicurezza. Piedini inox regolabili in altezza. Grado di protezione IPX5 Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V 3N-AC400 Potenza Elettrica Installata kW 12 Dimensioni mm 800x900 h.870	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
A.3	NPD98G10	PENTOLA a GAS RISCALDAMENTO DIRETTO Litri 100 PENTOLA a GAS Litri 100 realizzata in acciaio inox Aisi 304 fondo in Aisi 316L lucidato, pareti in Aisi 304 coperchio bilanciato con apertura a 90° maniglia a presa frontale e laterale riscaldamento diretto con bruciatori inox Valvola di sicurezza con accenditore elettrico Temperatura controllata da regolatore di energia Termostato di sicurezza. Piedini inox regolabili in altezza. Grado di protezione IPX5 potenza totale gas kW 21 alimentazione elettrica VAC 230 kW 0.2 Dati Tecnici Potenza Termica Installata kW Gas 21 Alimentazione Elettrica V AC230 Potenza Elettrica Installata kW 0.2 Dimensioni mm 800x900 h870	1
A.4	NC98G40	TOP CUCINA a GAS 4 FUOCHI POTENZIATI TOP CUCINA a GAS 4 FUOCHI POTENZIATI Realizzata in acciaio inox Aisi 304 18/10. N.4 bruciatori da 10 kW, regolazione tramite rubinetti con termocoppia, accensione con bruciatori pilota permanenti, griglie in ghisa smaltate resistenti agli acidi. Grado di protezione IPX5 . Dati Tecnici Potenza Termica Installata kW Gas 40 Dimensioni mm 800x900 h.250	1
A.4	NBV98	Base vano aperto da mm.800 Dimensioni mm 800x765x620h	1
A.4	NXBVP4	Porta per moduli da 400 mm.	2
Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
A.5	NEN94	TOP ELEMENTO NEUTRO TOP ELEMENTO NEUTRO realizzato in acciaio inox Aisi 304 18/10, spessore piano 20/10. Piano di lavoro privo di fori camino, con predisposizione per il montaggio dell'accessorio colonnina acqua. Fondo top completamente chiuso. Dati Tecnici Dimensioni mm 400x900 h250	1
A.5	NBV94	Base vano aperto da mm.400 Dimensioni mm 400x765x620h	1
A.5	NXBVP4	Porta per moduli da 400 mm.	1
A.6	NGW94E	GRIGLIA TOP ELETTRICA GRIGLIA TOP ELETTRICA Griglia top elettrica cottura diretta a contatto delle resistenze	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
		corazzate. Bacinella per il contenimento dell'acqua per conferire un giusto grado di umidità alle carni. Dotato di regolatore di energia da 1 a 6, temperatura massima 400°C. Lampada spia per il controllo del corretto funzionamento dell'apparecchiatura. Superficie di cottura 255x640mm.	
		Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V 3N-AC400 Potenza Elettrica Installata kW 5.42 Dimensioni mm 400x900 h250	
A.6	NBV94	Base vano aperto da mm.400 Dimensioni mm 400x765x620h	1
A.6	NXBVP4	Porta per moduli da 400 mm.	1
A.7	NBR98GI	BRASIERA a GAS 80 Litri VASCA COMPOUND BRASIERA a GAS 80 Litri Realizzata in acciaio inox Aisi 304. Vasca inox con spigoli raggiati, fondo mm.12 in Compound FE430 e AISI 316) sp.12mm. Ribaltamento manuale. Bruciatori in acciaio a fiamma stabilizzata, valvola gas di sicurezza con termocoppia. Accensione del bruciatore pilota con accenditore elettrico azionato dal pulsante di comando della valvola gas. Termostato regolazione della temperatura da 100°C a 280°C. Termostato di sicurezza. Interruzione del riscaldamento in caso di sollevamento della vasca. Piedini inox regolabili in altezza. Grado di protezione IPX5 Dati Tecnici Potenza Termica Installata kW Gas 20 Alimentazione Elettrica V AC230 Potenza Elettrica Installata kW 0.2 Dimensioni mm 800x900 h870	1
Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
A.8	NBR912GIM	BRASIERA a GAS 120 Litri VASCA COMPOUND MOTORIZZATA BRASIERA a GAS 120 Litri Realizzata in acciaio inox Aisi 304. Vasca inox con spigoli raggiati, fondo mm.12 in Compound (FE430 e AISI 31. Dimensioni interne vasca cm.112,5x60 h.20, capacità litri 120. Versione con ribaltamento automatico. Bruciatori in acciaio a fiamma stabilizzata, valvola gas di sicurezza con termocoppia. Accensione del bruciatore pilota con accenditore elettrico azionato dal pulsante di comando della valvola gas. Termostato per la regolazione della temperatura da 100°C a 280°C. Termostato di sicurezza. Interruzione del riscaldamento in caso di sollevamento della vasca. Piedini inox regolabili in altezza. Grado di protezione IPX5." Dati Tecnici Potenza Termica Installata kW Gas 24 Alimentazione Elettrica V AC230 Potenza Elettrica Installata kW 0.1 Dimensioni mm 1200x900 h870	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
A.9	ETA16	TAVOLO da LAVORO con RIPIANO INFERIORE e ALZATINA TAVOLO DA LAVORO Versione con alzatina posteriore e ripiano inferiore, realizzato interamente in acciaio inox AISI 304. Piano di lavoro e ripiano di fondo rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie. . Dati Tecnici Dimensioni mm 1600x700 h850 Volume mc 1,38 Peso Netto Apparecchiatura kg 85 Peso Lordo con Imballo kg 85	2
A.10	ELA7081V	LAVATOIO ARMADIATO AD 1 VASCA LAVATOIO 1 VASCA ARMADIATO costruzione in acciaio inox AISI 304 n. 1 vasca mm. 600x500 h.315 vano con portina a battente e controportina inox piletta e troppopieno in dotazione Dati Tecnici Dimensioni mm 800x700 h850	1
A.10	LGMM	Gruppo Miscelatore Monoforo con comando a leva	1
A.10	PSSP	Sifone singolo in plastica - diam. 50 mm.	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
A.11	350V	AFFETTATRICE VERTICALE Lama diam. 350 AFFETTATRICE VERTICALE Diametro lama 350 mm. Giri lama n.220/minuto Corsa carrello mm. 365 Regolazione taglio mm. 16 Capacità taglio diam. 255 mm. oppure 255x300 mm. Affettatrice verticale piatto salumi. Dotata di doppio piatto scorrevole e braccio a colonnina. Particolarmente adatta per il taglio di salumi. Dalla linea morbida e arrotondata, risulta estremamente semplice da pulire. Ideale per bar, pizzerie e ristoranti. Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V 3N-AC400 Potenza Elettrica Installata kW 0.6 Dimensioni mm 710x83x700 Peso Netto Apparecchiatura kg 40	1
A.12	M70TNN	ARMADIO FRIGORIFERO 700 Lt -2+8°C 1 porta ARMADIO FRIGORIFERO 700 Lt -2+8°C Versione con 1 porta. Costruzione monoscocca in acciaio Inox AISI, esterno satinato Scotch Brite. Compartimento interno con fianchi stampati, 24 posizioni passo 55mm. Isolamento ecologico WBS ad alta densità (circa 42 kg/m3) privo di HCFC) sp. 85 mm. Cruscotto apribile per facilitare manutenzione del condensatore. Porta pannellata con presa di apertura su tutta l'altezza. Cella con angoli arrotondati. Guarnizioni magnetiche sui 4 lati ad alta aderenza realizzate con sezione ad alveare per limitare la dispersione termica. Porte autochiudenti con blocco in apertura a 100°. Cerniera inferiore fissata frontalmente per installazione su zoccolo. Sonda pulizia condensatore. Impianto monoblocco a soffitto con evaporatore esterno alla cella. Evaporatore con trattamento anticorrosione in cataforesi. Ventilatori evaporatore e condensatore a controllo elettronico. Ventilazione indiretta grazie al sistema di canalizzazione dell'aria. Gas ecologico R290. Dispositivo automatico di sbrinamento a gas caldo. Sistema di evaporazione acqua di condensa senza apporto energia elettrica. Gruppi frigoriferi ad alta affidabilità/prestazioni anche in clima tropicale (classe "5" 43°C). Pannello di comando SEMITOUCH con controllo con gestione, UR%, ricettario e programmi dedicati. Dotazione: n.3 griglie plastificate GN2/1, luce LED e serratura. Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V AC230 Potenza Elettrica Installata kW 0.29 Dimensioni mm 700x850 h2080	2

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
A.13	RBS-122-SA	ABBATTITORE/CONGELATORE RAPIDO 24 GN 1/1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE • Fianchi esterni e porta in acciaio inox sp 0,8 mm (satinata Scotch-Brite) • Rivestimento interno completamente raggiato in acciaio inox • Fondo interno stampato a contenimento • Maniglia ergonomica ad incasso a tutta altezza • Top in acciaio inox sp 1 mm (satinato Scotch-Brite) • Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità (circa 42 kg/m³), privo di HCFC • Resistenza anticondensa posta sulla cornice della scocca, sotto la battuta • Guarnizione magnetica sui 4 lati della porta • Evaporatore ad alta ventilazione per garantire la massima efficienza del sistema di raffreddamento • Elettroventilatori in materiale composito a flusso indiretto sul prodotto ALLESTIMENTO INTERNO • Sonda al cuore riscaldata, con 4 punti di misurazione e dotata di connettore rapido • Guide a doppio passo (GN-EN) in acciaio inox, removibili e dotate di sistema antiribaltamento • Montanti reggi guide laterali, con forature a passo 18 mm COMANDI, CONTROLLI E SICUREZZE • Display TOUCH da 5" in alta definizione • Processi identificabili tramite pittogrammi e testi • Connessione USB per upload e download dati e ricette • Protettore termico a riarmo automatico a salvaguardia del compressore Dati Tecnici Dimensioni mm 1100x1080x1860	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
A.14	CMX-PRO-ED-20-20-EB	FORNO COMBI MAXX PRO EASYDIAL 20 GN2/1 BOILER FORNO COMBI MAXX PRO EASYDIAL capacita' n 1 carrello 20 teglie GN 2/1 - ELETTRICO SPORTELLINO INCERNIERATO A DX - ELETTRICO BOILER -Modalità di funzionamento ACS+: Vapore, combinata a vapore, aria calda, rigenerare -Funzioni aggiuntive di ACS+: Crisp&Tasty – deumidificazione in 5 livelli, BakePro – funzione di cottura al forno tradizionale in 5 livelli, HumidityPro – umidificazione in 5 livelli, Velocità del ventilatore – in 5 livelli -easyDial: tutte le funzioni sono impostate su un solo piano -Sistema di pulizia semiautomatico -HygienicCare -Interfaccia USB integrata nel pannello di comando -Anello indicatore TriColor – mostra lo stato attuale di funzionamento -Generazione di vapore con boiler ad alte prestazioni all'esterno della camera di cottura -Sensore di misurazione a più punti della temperatura al cuore dell'alimento -Sportello a scomparsa – più spazio e maggiore sicurezza durante il lavoro Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V 3N-AC400 Potenza Elettrica Installata kW 19.5 Dimensioni mm 875x792x958 Volume mc 0,44 Peso Netto Apparecchiatura kg 135	2
A.14	3007017	CONVOCLEAN FORTE 10L	2
A.14	3017063	CONVOCARE 10L	2
A.14	Purity 1200 Steam	SISTEMA FILTRANTE BRITA SISTEMA FILTRANTE BRITA Con MDU (measuring display unit) Sistema filtrante completo. Capacità 9.918 litri con 10 Kh° La soluzione definitiva per la cottura al vapore e al forno. Migliora il gusto, protegge le apparecchiature. Dati sintetici Comprovata tecnologia di filtrazione dei sistemi per la decarbonatazione dell'acqua in tre fasi. Riduce con efficacia gli elementi che compromettono odore e sapore. Ottime prestazioni: grande capacità e riduzione affidabile del calcare. Adatto alle vostre apparecchiature: la configurazione della valvola di miscelazione è basata specificamente su diversi tipi di forno e forni a vapore. Prestazioni di flusso fino a 500 l/h con perdita di pressione di 1 bar	2

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
A.15	DBRG180V1	BRASIERA RIBALTABILE A GAS Litri 180 BRASIERA RIBALTABILE Brasiera polivalente, per cuocere, brasare e friggere, versatile e affidabile. Costruzione in acciaio inox Aisi 304 18/10 Recipiente rettangolare capacità litri 180 Superficie di cottura dmq 87 Vasca con ribaltamento motorizzato Versione con riscaldamento diretto a gas Carico automatico acqua con dosatore volumetrico. Differenti impostazioni di cottura. Controllo temperatura tramite sistema a doppia sonda. Coperchio a doppia parete. Temperatura di lavoro 50-250 °C. potenza totale gas installata kW 42 alimentazione elettrica monofase kW 0.2 Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V AC230 Potenza Elettrica Installata kW 0.2 Potenza Termica Installata kW Gas 42 Dimensioni mm 2000x1125 h1030 Volume mc 3,04 Peso Netto Apparecchiatura kg 340 Peso Lordo con Imballo kg 410	1
A.16	3251512	BASAMENTO COMPLETAMENTE CHIUSO CON DUE SPORTELLI, Dimensioni mm 866x644x670	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
A.17	CMX-PRO-ED-6-10-ES	FORNO COMBI MAXX PRO EASYDIAL 6+1 RIPIANI GN 1/1 - SP -Modalità di funzionamento ACS+: Vapore, combinata a vapore, aria calda, rigenerare -Funzioni aggiuntive di ACS+: Crisp&Tasty – deumidificazione in 5 livelli, BakePro – funzione di cottura al forno tradizionale in 5 livelli, HumidityPro – umidificazione in 5 livelli, Velocità del ventilatore – in 5 livelli -easyDial: tutte le funzioni sono impostate su un solo piano -Sistema di pulizia semiautomatico -HygienicCare -Interfaccia USB integrata nel pannello di comando -Anello indicatore TriColor – mostra lo stato attuale di funzionamento -Generazione di vapore con iniezione di acqua nella camera di cottura -Sensore di misurazione a più punti della temperatura al cuore dell'alimento -Sportello a scomparsa – più spazio e maggiore sicurezza durante il lavoro Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V 3N-AC400 Potenza Elettrica Installata kW 11 Dimensioni mm 875x792x686 Volume mc 0,44 Peso Netto Apparecchiatura kg 105	1
A.17a	P 1200 ST MDU	SISTEMA FILTRANTE BRITA con mdu SISTEMA FILTRANTE BRITA con MDU Purity 1200 STEAM con MDU Sistema completo Capacità 13.187 litri con 10 Kh° Dati Tecnici Dimensioni mm diam.288 h550	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
A.18	NPC94E	CUOCIPASTA ELETTRICO 1 VASCA Litri 42 CUOCIPASTA ELETTRICO realizzato in acciaio inox Aisi 304 18/10 1 vasca inox stampata capacità litri 42. Pressostato che impedisce l'attivazione del riscaldamento in assenza di acqua, resistenze corazzate interne alla vasca, con regolatore di energia e termostato di sicurezza. Scarico acqua mediante rubinetto posto all'interno della base, accessibile dalle portine frontali. Piedini inox regolabili in altezza. Grado di protezione IPX5 Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V 3N-AC400 Potenza Elettrica Installata kW 8.5 Dimensioni mm 400x900 h870	1
A.18	XPC-C1/3	Cestello Inox GN 1/3 per Cuocipasta	3
A.19	NC98E	TOP CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE TOP CUCINA ELETTRICA 4 PIASTRE Realizzato in acciaio inox Aisi 304. N.4 piastre di cottura quadrate cm.30x30 con regolazione tramite selettore a 7 posizioni, dotate di termostato di sicurezza automatico in caso utilizzo a vuoto o con pentola inadatta. Grado di protezione IPX5. Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V 3N-AC400 Potenza Elettrica Installata kW 16 Dimensioni mm 800x900 h.250	1
A.19	NBV98	Base vano aperto da mm.800 Dimensioni mm 800x765x620h	1
A.19	NXBVP4	Porta per moduli da 400 mm.	2

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
A.20	TRWN30NA	TAVOLO REFRIGERATO, -2 +8°C 3 PORTE TAVOLO REFRIGERATO, -2 +8°C Vano inferiore con 3 porte. Modello dotato di piano con alzatina con bordo frontale quadro. Struttura in acciaio inox. Spessore di isolamento 50 mm (esente CFC e HCFC). Refrigerazione ventilata. Sbrinamento automatico a circolazione di gas caldo. Evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento. Refrigerante tipo R134a per modelli TN. Sistema di raffreddamento monoblocco estraibile frontalmente. Evaporatore esterno al vano refrigerato con campana di contenimento. Circolazione guidata dell'aria con canali posizionati nella parte superiore del vano. Battuta guarnizione porta con cavo termico intercambiabile. Porta autochiudente. Guarnizione magnetica intercambiabile senza utensili. Fondo e cella con spigoli raggiati, dotati di piletta di scarico per pulizia. Evaporatore trattato anticorrosione. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Dotazione di serie: nr. 1 griglia GN 1/1 Rilsan per porta e nr. 1 telaio supporto griglie a 5 posizioni. Controllo elettronico. Classe efficienza energetica B. Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V AC230 Potenza Elettrica Installata kW 0.33 Dimensioni mm 1735x700 h950 Volume mc 127 Peso Netto Apparecchiatura kg 118	1
A.21	300 GE	AFFETTATRICE TRIFASE a GRAVITA' Lama diam. 300 AFFETTATRICE A GRAVITA' Struttura in lega di alluminio peralluman anodizzato. Lama diametro mm. 300 in acciaio, con affilatoio incorporato, regolatore taglio da 0 a 16 mm. Macchina completa di dispositivi di sicurezza, apparecchiatura a norme CE . Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V 3N-AC400 Potenza Elettrica Installata kW 0.6 Dimensioni mm 550x660 h480	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
A.22	R5 2V	CUTTER DA TAVOLO CUTTER DA TAVOLO Vasca smontabile inox capacità litri 5,9 con coperchio a tenuta di liquidi. Versione a 2 velocità 1500 e 3000 giri/minuto Corpo macchina in pressofusione. In dotazione Coltello a fondo vasca a lame lisce per la lavorazione di piccole e grandi dosi. Timer con funzione conto alla rovescia e cronometro per una ripetizione facile delle ricette e una grande comodità di lavoro. L'indispensabile in pasticceria e in cucina! L'assistente ideale dei cuochi grazie al suo coltello a fondo vasca, un'esclusività Robot-Coupe. Piccole o grandi dosi, realizzate tutte le vostre preparazioni premendo semplicemente un pulsante: salse, triti di carne, pesce, cipolle o erbe aromatiche e spezie, impasti, frantumazioni di frutta secca e cioccolato, nocciole...	1
A.23	TP 50402	TAGLIERE POLIETILENE TAGLIERE POLIETILENE Dati Tecnici Dimensioni mm 500x400x20h	1
A.24	ELA7081V	LAVATOIO ARMADIATO AD 1 VASCA LAVATOIO 1 VASCA ARMADIATO costruzione in acciaio inox AISI 304 n. 1 vasca mm. 600x500 h.315 vano con portina a battente e controportina inox piletta e troppopieno in dotazione Dati Tecnici Dimensioni mm 800x700 h850	1
A.24	LGMM	Gruppo Miscelatore Monoforo con comando a leva	1
A.24	PSSP	Sifone singolo in plastica - diam. 50 mm.	1
A.25	SUV 10	ARMADIETTO STERILIZZATORE INOX A RAGGI UV ARMADIETTO STERILIZZATORE INOX Esecuzione in acciaio inox. Portina in plexiglas fumè trasparente. Lampada germicida a ultravioletti. Capacità 10 coltelli Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V AC230 Potenza Elettrica Installata kW 0.36 Dimensioni mm 430x160x640h	1
Pos.	Modello	Descrizione	Qtà

A.26	ETA18	TAVOLO da LAVORO con RIPIANO INFERIORE e ALZATINA TAVOLO DA LAVORO Versione con alzatina posteriore e ripiano inferiore, realizzato interamente in acciaio inox AISI 304. Piano di lavoro e ripiano di fondo rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie. Dati Tecnici Dimensioni mm 1800x700 h850 Volume mc 1,55 Peso Netto Apparecchiatura kg 93,6 Peso Lordo con Imballo kg 93,6	8
A.27	TS1	TERMOSIGILLATRICE ERMETICA MANUALE TERMOSIGILLATRICE ERMETICA MANUALE Altezza massima vaschette mm.100 Larghezza massima bobina mm.150 diametro massimo bobina 150 mm. In acciaio inox, bestseller delle nostre termosigillatrici ermetiche manuali. Ideali per piccole gastronomie, catering, somministrazione di pasti pronti. Di facile utilizzo. Cambio stampo rapido. Manutenzione minima Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V AC230 Potenza Elettrica Installata kW 0.6 Dimensioni mm 475x505 h.355	1
A.27 Pos.	0404V092 Modello	Stampo singola impronta vaschette mm.140x195 Descrizione	1 Qtà
A.28	1897	CARRELLO DI SERVIZIO a 1 PIANO CARRELLO DI SERVIZIO a 1 PIANO Carrello portacasse portata kg 200, base in lamiera di acciaio inox AISI 304, cm 60x90. Manico in tubo di acciaio inox AISI304. Ruote Ø cm 14, 2 fisse, 2 piroettanti. Dati Tecnici Dimensioni mm 1210x650 h.880 Volume mc 0,36 Peso Netto Apparecchiatura kg 26 Peso Lordo con Imballo kg 28	4
A.29	ELA7081V	LAVATOIO ARMADIATO AD 1 VASCA LAVATOIO 1 VASCA ARMADIATO costruzione in acciaio inox AISI 304 n. 1 vasca mm. 600x500 h.315 vano con portina a battente e controportina inox piletta e troppopieno in dotazione Dati Tecnici Dimensioni mm 800x700 h850	1
A.29	LGMM	Gruppo Miscelatore Monoforo con comando a leva	1
A.29	PSSP	Sifone singolo in plastica - diam. 50 mm.	1
A.30	ETA18	TAVOLO da LAVORO con RIPIANO INFERIORE e ALZATINA TAVOLO DA LAVORO	2

Versione con alzatina posteriore e ripiano inferiore, realizzato interamente in acciaio inox AISI 304. Piano di lavoro e ripiano di fondo rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie.

Dati Tecnici

Dimensioni mm 1800x700 h850

Volume mc 1,55

Peso Netto Apparecchiatura kg 93,6

Peso Lordo con Imballo kg 93,6

A.31	SF-K 15/32	CAPPA CUBICA PARETE con FILTRI a LABIRINTO CAPPA CUBICA PARETE con FILTRI a LABIRINTO Costruzione in acciaio inox AISI 304 finemente satinato spessore 8/10 e 10/10, con finiture saldate. Compresi filtri a "labirinto" con filtrazione dei grassi, costruiti in acciaio inox e pannelli neutri. Dati Tecnici Dimensioni mm 1500x3200x500	2
A.31	AG001	Zanca di sostegno zincata per Asp/Vent	2
A.31	LedEst	Barra a LED	2

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
A.31a	SVP-K 13/28	CAPPA CUBICA PARETE con FILTRI a LABIRINTO CAPPA CUBICA PARETE con FILTRI a LABIRINTO Costruzione in acciaio inox AISI 304 finemente satinato spessore 8/10 e 10/10, con finiture saldate. Compresi filtri a “labirinto” con filtrazione dei grassi, costruiti in acciaio inox e pannelli neutri. Dati Tecnici Dimensioni mm 1300x2800x500	1
A.31a	LedEst	Barra a LED	1
A.31a	AG001	Zanca di sostegno zincata per Asp/Vent	1
A.32	ESISTENTE	CARRELLO CALDO PER BANCHETTI 10 GN 2/1 Costruito completamente in acciaio inox AISI 304 con pannelli a doppia parete. Maniglie ergonomiche per agevolare il trasporto. Supporti in filo d'acciaio inox AISI 304 atti a contenere bacinelle GN 1/1 o 2/1 oppure stoviglie da porre sopra le griglie GN 2/1. Riscaldamento tramite resistenze corazzate incoloy con regolazione termostatica della temperatura da 30 °C a 90 °C e visualizzatore digitale della temperatura. Regolazione dell'umidità e bacinella di contenimento acqua per umidificazione della camera interna. Paracolpi perimetrale in gomma antitraccia. Montato su 4 ruote piroettanti, 2 con freno, di diametro 125 mm. Portata massima di 170 Kg. In dotazione n. 10 griglie in acciaio GN 2/1 e cavo a spirale. Dati Tecnici Dimensioni (LxPxA mm) 70x885x1570 Peso Lordo (kg) 160 Volume (mc) 1,26 Alimentazione elettrica (V) 230 V/1N - 50/60 Potenza elettrica (kW) 2,70	3
PREPARAZIONE PIATTI FREDDI			
B.1	EAP718PA	TAVOLO ARMADIO, PORTE SCORREVOLI e ALZATINA TAVOLO ARMADIO con PORTE SCORREVOLI Costruzione in acciaio inox AISI 304. Ripiano superiore con alzatina posteriore. Piano di lavoro, ripiano di fondo e intermedio rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme. Vano inferiore chiuso con portine scorrevoli con controporte inox. Piedini inox regolabili in altezza. Dati Tecnici Dimensioni mm 1800x700 h850 Volume mc 1,77 Peso Netto Apparecchiatura kg 114 Peso Lordo con Imballo kg 114	3

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
B.2	350VBS	AFFETTATRICE VERTICALE Lama diam. 350 AFFETTATRICE VERTICALE Diametro lama mm. 350 Giri lama minuto n. 220 Corsa carrello 360 mm. Regolatore di taglio da 0 a 16 mm. Capacità di taglio diam. 265 mm. oppure diam.265x310 mm. Affettatrice verticale piatto salumi. . Dotata di doppio piatto scorrevole e braccio snodato (braccio speciale). Grande capacità di taglio, particolarmente adatta per il taglio di grossi salumi. Dotata di affilatoio meccanico permette una semplice e rapida affilatura. Ideali per supermercati, macellerie e grandi centri cottura. Macchina completa di dispositivi di sicurezza a norme CE. Dati Tecnici Dimensioni mm 710x805 x700 H	2
B.3	MGF 22 M	MOTORIDUTTORE con GRATTUGIA FISSA - V230/50/1 MOTORIDUTTORE per utensili intercambiabili versione con grattugia fissa n. 1+1 velocità attacco utensili tipo 22 struttura in acciaio inox motore autofrenante microinterruttore di sicurezza alimentazione elettrica monofase kW. 1,1 Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V AC230 Potenza Elettrica Installata kW 1.1 Dimensioni mm 590x260 h460 Volume mc 0,3 Peso Netto Apparecchiatura kg 37 Peso Lordo con Imballo kg 43	1
B.3	TXX 022	Tritacarne 22 Inox	1
B.4	TP 50402	TAGLIERE POLIETILENE TAGLIERE POLIETILENE Dati Tecnici Dimensioni mm 500x400x20h	2

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
B.5	M70TNN	ARMADIO FRIGORIFERO 700 Lt -2+8°C 1 porta ARMADIO FRIGORIFERO 700 Lt -2+8°C Versione con 1 porta. Costruzione monoscocca in acciaio Inox AISI, esterno satinato Scotch Brite. Compartimento interno con fianchi stampati, 24 posizioni passo 55mm. Isolamento ecologico WBS ad alta densità (circa 42 kg/m3) privo di HCFC) sp. 85 mm. Cruscotto apribile per facilitare manutenzione del condensatore. Porta pannellata con presa di apertura su tutta l'altezza. Cella con angoli arrotondati. Guarnizioni magnetiche sui 4 lati ad alta aderenza realizzate con sezione ad alveare per limitare la dispersione termica. Porte autochiudenti con blocco in apertura a 100°. Cerniera inferiore fissata frontalmente per installazione su zoccolo. Sonda pulizia condensatore. Impianto monoblocco a soffitto con evaporatore esterno alla cella. Evaporatore con trattamento anticorrosione in cataforesi. Ventilatori evaporatore e condensatore a controllo elettronico. Ventilazione indiretta grazie al sistema di canalizzazione dell'aria. Gas ecologico R290. Dispositivo automatico di sbrinamento a gas caldo. Sistema di evaporazione acqua di condensa senza apporto energia elettrica. Gruppi frigoriferi ad alta affidabilità/prestazioni anche in clima tropicale (classe "5" 43°C). Pannello di comando SEMITOUCH con controllo con gestione, UR%, ricettario e programmi dedicati. Dotazione: n.3 griglie plastificate GN2/1, luce LED e serratura. Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V AC230 Potenza Elettrica Installata kW 0.29 Dimensioni mm 700x850 h2080	1
B.6	MINNEAPOLIS	BILANCE - BILANCIA MINNEAPOLIS 30/1 BILANCE - BILANCIA MINNEAPOLIS 30/1 - Bilancia digitale, portatile, da cucina. - Piano appoggia merce in acciaio inox - Ampio display digitale retroilluminato. - Alimentazione a batteria ricaricabile. - Funzionalità contapezzi - Massima pesata 30 Kg divisione 1 g - Trasformatore caricabatteria incluso. Attenzione! Bilancia per uso interno non omologata per la vendita al dettaglio. Dati Tecnici Dimensioni mm 255X300X110H Volume mc 0,038657 Peso Netto Apparecchiatura kg 2,8 Peso Lordo con Imballo kg 3,1	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
B.7	TS1	TERMOSIGILLATRICE ERMETICA MANUALE TERMOSIGILLATRICE ERMETICA MANUALE Altezza massima vaschette mm.100 Larghezza massima bobina mm.150 diametro massimo bobina 150 mm. In acciaio inox, bestseller delle nostre termosigillatrici ermetiche manuali. Ideali per piccole gastronomie, catering, somministrazione di pasti pronti. Di facile utilizzo. Cambio stampo rapido. Manutenzione minima Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V AC230 Potenza Elettrica Installata kW 0.6 Dimensioni mm 475x505 h.355	1
B.7	0404V092	Stampo singola impronta vaschette mm.140x195	1
B.8	HS46	LAVAMANI ARMADIATO LAVAMANI ARMADIATO Costruzione in acciaio inox AISI 304. Versione su mobile con porta a battente senza tramoggia. Dati Tecnici Dimensioni mm 500x500 h.850	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
B.9	SUV 10	ARMADIETTO STERILIZZATORE INOX A RAGGI UV ARMADIETTO STERILIZZATORE INOX Esecuzione in acciaio inox. Portina in plexiglas fumè trasparente. Lampada germicida a ultravioletti. Capacità 10 coltelli Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V AC230 Potenza Elettrica Installata kW 0.36 Dimensioni mm 430x160x640h	1
B.10	PPC90	PATTUMIERA CARRELLATA a PEDALE PATTUMIERA CARRELLATA Versione con apertura comandata a pedale costruzione in acciaio inox AISI 304 capacità litri 92, vasca a tenuta di liquidi Dati Tecnici Dimensioni mm diam. 465x710h	1
PREPARAZIONE CARNI			
C.1	SUV 10	ARMADIETTO STERILIZZATORE INOX A RAGGI UV ARMADIETTO STERILIZZATORE INOX Esecuzione in acciaio inox. Portina in plexiglas fumè trasparente. Lampada germicida a ultravioletti. Capacità 10 coltelli Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V AC230 Potenza Elettrica Installata kW 0.36 Dimensioni mm 430x160x640h	2
C.2	HS46	LAVAMANI ARMADIATO LAVAMANI ARMADIATO Costruzione in acciaio inox AISI 304. Versione su mobile con porta a battente senza tramoggia. Dati Tecnici Dimensioni mm 500x500 h.850	1
C.3	CEI5	CEPPO INOX PER CARNE CEPPO PER CARNE struttura in acciaio inox piano in pletilene Dati Tecnici Dimensioni mm 500x500x850h	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
C.4	ETA18	TAVOLO da LAVORO con RIPIANO INFERIORE e ALZATINA TAVOLO DA LAVORO Versione con alzatina posteriore e ripiano inferiore, realizzato interamente in acciaio inox AISI 304. Piano di lavoro e ripiano di fondo rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie. Dati Tecnici Dimensioni mm 1800x700 h850 Volume mc 1,55 Peso Netto Apparecchiatura kg 93,6 Peso Lordo con Imballo kg 93,6	1
C.5	ETLC16	TAVOLO LAVORAZIONE CARNE TAVOLO LAVORAZIONE CARNE Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304. Piano di lavoro con invaso perimetrale h 20 mm. Falsofondo forato e piano in nylon anteriore amovibile. Foro di scarico laterale . Dati Tecnici Dimensioni mm 1600x700 h850 Volume mc 1,39 Peso Netto Apparecchiatura kg 75 Peso Lordo con Imballo kg 75	1
C.6	TRWF20NA	TAVOLO REFRIGERATO AIR TOP -15 -20°C 2 PORTE TAVOLO REFRIGERATO AIR TOP -15 -20°C Vano inferiore con 2 porte. Modello dotato di piano con alzatina con bordo frontale quadro. Struttura in acciaio inox. Spessore di isolamento 50 mm (esente CFC e HCFC). Refrigerazione ventilata. Sbrinamento automatico a circolazione di gas caldo. Evaporazione automatica dell'acqua di sbrinamento. Sistema di raffreddamento monoblocco estraibile frontalmente. Evaporatore esterno al vano refrigerato con campana di contenimento. Circolazione guidata dell'aria con canali posizionati nella parte superiore del vano. Refrigerante tipo R452a. Battuta guarnizione porta con cavo termico intercambiabile. Porta autochiudente. Guarnizione magnetica intercambiabile senza utensili. Fondo e cella con spigoli raggiati, dotati di piletta di scarico per pulizia. Evaporatore trattato anticorrosione. Piedini in acciaio inox regolabili in altezza. Dotazione di serie: nr. 1 griglia GN 1/1 Rilsan per porta e nr. 1 telaio supporto griglie a 5 posizioni. Controllo elettronico. Classe efficienza energetica E. Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V AC230 Potenza Elettrica Installata kW 0.52 Dimensioni mm 1275x700 h950 Volume mc 93 Peso Netto Apparecchiatura kg 96	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
C.7	300 G	AFFETTATRICE A GRAVITA Lama diam. 300 AFFETTATRICE A GRAVITA' Lama diam. mm. 300 in acciaio, con affilatoio incorporato. Velocità di rotazione 310 giri al minuto. Corsa carrello 310 mm. Regolazione taglio 16 mm. Capacità taglio diam. 240 mm. oppure 240x280. Struttura in lega di alluminio peralluman anodizzato. Ampia base, ideale per qualsiasi tipo di negozio o supermercato. Macchina completa di dispositivi di sicurezza a norme CE. Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V 3N-AC400 Potenza Elettrica Installata kW 0.6 Dimensioni mm 680x560x550h.	1
C.8	EAP720PA	TAVOLO ARMADIO, PORTE SCORREVOLI e ALZATINA TAVOLO ARMADIO con PORTE SCORREVOLI Costruzione in acciaio inox AISI 304. Ripiano superiore con alzatina posteriore. Piano di lavoro, ripiano di fondo e intermedio rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme. Vano inferiore chiuso con portine scorrevoli con controporte inox. Piedini inox regolabili in altezza. Dati Tecnici Dimensioni mm 2000x700 h850 Volume mc 1,96 Peso Netto Apparecchiatura kg 126 Peso Lordo con Imballo kg 126	1
C.9	TP 50402	TAGLIERE POLIETILENE TAGLIERE POLIETILENE Dati Tecnici Dimensioni mm 500x400x20h	1
C.10	A/E 22R HD	Tritacarne da banco refrigerato - Trifase Struttura in acciaio inox - Bocca interna 22 in acciaio inox - Gruppo di taglio refrigerato - Tramoggia refrigerata sul fondo - Tramoggia fissa - Coperchio con chiusura a cerniera - Marcia avanti, arresto ed inversione - Potenza: 1,1 kW/HP 1,5 - Produttività: 250 kg/h - Versione CE - Peso netto: 41 kg - Sistema di taglio Enterprise (1 piastra e 1 coltello autoaffilanti in acciaio inox) Dati Tecnici Potenza elettrica kw 1,29	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
C.11	PPC90	PATTUMIERA CARRELLATA a PEDALE PATTUMIERA CARRELLATA Versione con apertura comandata a pedale costruzione in acciaio inox AISI 304 capacità litri 92, vasca a tenuta di liquidi Dati Tecnici Dimensioni mm diam. 465x710h	1
C.12		Formatrice, hamburgatrice automatica - 2100 cicli/ Struttura in acciaio inox e alluminio anodizzato. Rulli in Delrin® intercambiabili ad una o due forme. In dotazione un raschiatore a filo. Materiali idonei al contatto con gli alimenti. Nastro trasportatore di serie Facile regolazione dello spessore della porzione. Peso costante delle porzioni. Sicura! Finecorsa magnetici di sicurezza codificati e protezioni fisiche per impedire l'accesso alle parti in movimento. La macchina è facile da smontare per la pulizia e manutenzione di tutte le parti a contatto con il macinato: vasca, pale, rullo formatore, convogliatore. Vetrina e coperchio in metacrilato trasparente, facili da rimuovere per la pulizia. Parti elettriche in scatola con protezione IP 55. Dati Tecnici Dimensioni mm diam. 625x555h650	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
C.13	M70TNN	ARMADIO FRIGORIFERO 700 Lt -2+8°C 1 porta ARMADIO FRIGORIFERO 700 Lt -2+8°C Versione con 1 porta. Costruzione monoscocca in acciaio Inox AISI, esterno satinato Scotch Brite. Compartimento interno con fianchi stampati, 24 posizioni passo 55mm. Isolamento ecologico WBS ad alta densità (circa 42 kg/m3) privo di HCFC) sp. 85 mm. Cruscotto apribile per facilitare manutenzione del condensatore. Porta pannellata con presa di apertura su tutta l'altezza. Cella con angoli arrotondati. Guarnizioni magnetiche sui 4 lati ad alta aderenza realizzate con sezione ad alveare per limitare la dispersione termica. Porte autochiudenti con blocco in apertura a 100°. Cerniera inferiore fissata frontalmente per installazione su zoccolo. Sonda pulizia condensatore. Impianto monoblocco a soffitto con evaporatore esterno alla cella. Evaporatore con trattamento anticorrosione in cataforesi. Ventilatori evaporatore e condensatore a controllo elettronico. Ventilazione indiretta grazie al sistema di canalizzazione dell'aria. Gas ecologico R290. Dispositivo automatico di sbrinamento a gas caldo. Sistema di evaporazione acqua di condensa senza apporto energia elettrica. Gruppi frigoriferi ad alta affidabilità/prestazioni anche in clima tropicale (classe "5" 43°C). Pannello di comando SEMITOUCH con controllo con gestione, UR%, ricettario e programmi dedicati. Dotazione: n.3 griglie plastificate GN2/1, luce LED e serratura. Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V AC230 Potenza Elettrica Installata kW 0.29 Dimensioni mm 700x850 h2080	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
PREPARAZIONE VERDURE			
D.1	ETA20	TAVOLO da LAVORO con RIPIANO INFERIORE e ALZATINA TAVOLO DA LAVORO Versione con alzatina posteriore e ripiano inferiore, realizzato interamente in acciaio inox AISI 304. Piano di lavoro e ripiano di fondo rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie. Dati Tecnici Dimensioni mm 2000x700 h850 Volume mc 1,73 Peso Netto Apparecchiatura kg 102,2 Peso Lordo con Imballo kg 102,2	2
D.2	PPF25	PELAPATATE KG. 25 - V230-400/3 - su cavalletto - CE PELAPATATE su CAVALLETTO Capacità Kg.25, produzione 300 Kg/h. Versione su cavalletto, conforme alle normative CE. Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V 3N-AC400 Potenza Elettrica Installata kW 1.1 Dimensioni mm 400x770 h.1250	1
D.2	CCF	Cassetto con Filtro Pelapatate	1
D.3	ETLV18	TAVOLO LAVORAZIONE VERDURE con VASCA TAVOLO LAVORAZIONE VERDURE realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 piano di lavoro con invaso h.20 mm. 1 vasca posteriore mm. 1630x310 h.180 piletta, troppopieno e foro di scarico laterale piano anteriore amovibile in nylon Dati Tecnici Dimensioni mm 1800x700 h850 Volume mc 1,57 Peso Netto Apparecchiatura kg 90 Peso Lordo con Imballo kg 90	1
D.3	LGMM	Gruppo Miscelatore Monoforo con comando a leva	1
D.3	PSSP	Sifone singolo in plastica - diam. 50 mm.	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
D.4	EVOLVERD/2	LAVAVERDURA A VASCA litri 200 Capacità vasca litri 20 Capacità lavaggio insalata Kg. 8/10, con una produzione 240/300 Kg/h Capacità verdure pesanti Kg. 30/40, con una produzione 900/1200 Kg/h Struttura in acciaio inox AISI 304. Lavaggio a turbolenza; regolazione manuale del flusso di lavaggio. Griglia di fondo vasca per separare gli eventuali depositi terrosi o di altro genere, dal normale ciclo di lavoro. Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V 3N-AC400 Potenza Elettrica Installata kW 1.13 Dimensioni mm 1200x710 h.790	1
D.5	HYDROAL NS 128	CENTRIFUGA PER VERDURE - cap. kg. 50 Cesto diam.mm. 480x h.285 Capacità cesto max kg. 50 - litri 52 Velocità giri R.P.M. 700 struttura esterna, coperchio, cestello e porta cesto inox 18/8 - basamento in ghisa zincata - motore elettrico autofrenante IP55 con albero maggiorato - blocco coperchio di sicurezza frontale - console comandi BT con temporizzatore elettronico, interruttore generale, fungo emergenza e led di segnalazione - a norme CE - Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V 3N-AC400 Potenza Elettrica Installata kW 1.6	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
D.6	TV300TG	TAGLIAVERDURA DA CARRELLO 450 kg/h - V400/3 - tram guid TAGLIAVERDURA DA CARRELLO tramoggia guidata intercambiabile con sistema di leveraggio in acciaio inox AISI 304 - blocco motore in acciaio inox AISI 304 - produzione 450 Kg/ora - da 150 a 1100 pasti - comandi in bassa tensione microinterruttori di sicurezza n. 2 velocità 350/700 rpm alimentazione elettrica kW 1.1 -V400/3 conforme alle normative CE NB.può cubettare da 5 a 20 mm Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V 3N-AC400 Potenza Elettrica Installata kW 1.1 Dimensioni mm 264x531 h870 Peso Netto Apparecchiatura kg 33 Peso Lordo con Imballo kg 35	1
D.6	01XAD72225	Kit Disco+griglia cubetti frutta/verdura mm. 5x5 * TV200/TV30	1
D.6	01XAD72227	Kit Disco+griglia cubetti frutta/verdura mm. 10x10 * TV200/TV	1
D.6	60XAD70567	Disco fette spess. mm. 3 *	1
D.6	60XAD70570	Disco fette spess. mm.8 *	1
D.6	60XAD70575	Disco fiammiferi a 2 coltelli mm. 8x8 *	1
D.6	60XAD70577	Disco per sfilacciare - julienne mm. 3 *	1
D.6	60XAD78892	Kit Disco-Griglia listelli dritti mm. 8x8	1
D.7	ELN1626	LAVATOIO A 2 VASCHE LAVATOIO 2 VASCHE costruzione in acciaio inox AISI 304 n. 2 vasche mm. 600x500 piletta e tubo troppopieno in dotazione Dati Tecnici Dimensioni mm 1600x700 h850	1
D.7	LGMM	Gruppo Miscelatore Monoforo con comando a leva	1
D.7	LXSP2	Sifone doppio in plastica - Diam. 50 mm	1
D.8	PPC90	PATTUMIERA CARRELLATA a PEDALE PATTUMIERA CARRELLATA Versione con apertura comandata a pedale costruzione in acciaio inox AISI 304 capacità litri 92, vasca a tenuta di liquidi Dati Tecnici Dimensioni mm diam. 465x710h	3

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
CELLE CARNI			
E1.1.1		CELLA FRIGORIFERA TN SENZA PAVIMENTO CELLA FRIGORIFERA TN Finitura esterna ed interna in lamiera bianca zincoplastificata TN con pavimento carrabile finitura esterna grigio plastificato - spessore mm. 100 n 1 porte a battente 800x1900x sp. 105mm. con chiave e resistenza interna. Rampa per porta Dimensioni mm 1330X3230X2430H. mm	1
E1.1.4		UNITA' REFRIGERANTE BI-BLOCK TN - UNITA' REFRIGERANTE BI-BLOCK, CELLE TN per cella mc 14,9 a 0°C Centralina elettronica di controllo remota, espansione a valvola termostatica, filtro e spia sulla linea del liquido, unità condensante caricata di gas, evaporatore in pressione di azoto, cavo per il collegamento del micro porta, resistenza scarico condensa. IMPIANTO CON 10 MTR. TUBAZIONE Freon R452a Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V AC230 Potenza Elettrica Installata kW 1.8 Peso Netto Apparecchiatura kg 150 Peso Lordo con Imballo kg 150	1
E1.1.2		SCAFFALE 4 RIPIANI DISPOSIZIONE A L SCAFFALE 4 RIPIANI montanti in tubo di alluminio ripiani in polietilene Dati Tecnici Dimensioni mm 1145x1270X375x1700h	1
CELLA SALUMI E LATTICINI			
E2.2.1		CELLA FRIGORIFERA TN SENZA PAVIMENTO CELLA FRIGORIFERA TN Finitura esterna ed interna in lamiera bianca zincoplastificata TN con pavimento carrabile finitura esterna grigio plastificato - spessore mm. 100 n 1 porte a battente 800x1900x sp. 105mm. con chiave e resistenza interna. Rampa per porta Dimensioni mm 1330X3230X2430H. mm	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
E2.2.4		UNITA' REFRIGERANTE BI-BLOCK TN - UNITA' REFRIGERANTE BI-BLOCK, CELLE TN per cella mc 14,9 a 0°C Centralina elettronica di controllo remota, espansione a valvola termostatica, filtro e spia sulla linea del liquido, unità condensante caricata di gas, evaporatore in pressione di azoto, cavo per il collegamento del micro porta, resistenza scarico condensa. IMPIANTO CON 10 MTR. TUBAZIONE Freon R452a Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V AC230 Potenza Elettrica Installata kW 1.8 Peso Netto Apparecchiatura kg 150 Peso Lordo con Imballo kg 150	1
E2.2.2		SCAFFALE 4 RIPIANI DISPOSIZIONE A L SCAFFALE 4 RIPIANI montanti in tubo di alluminio ripiani in polietilene Dati Tecnici Dimensioni mm 1145x1270X375x1700h	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
CELLA SURGELATI			
E3.2.1		CELLA FRIGORIFERA TN SENZA PAVIMENTO CELLA FRIGORIFERA TN Finitura esterna ed interna in lamiera bianca zincoplastificata TN con pavimento carrabile finitura esterna grigio plastificato - spessore mm. 100 n 1 porte a battente 800x1900x sp. 105mm. con chiave e resistenza interna. Rampa per porta Dimensioni mm 1330X3230X2430H. mm	1
E3.2.4		UNITA' REFRIGERANTE BI-BLOCK TN - UNITA' REFRIGERANTE BI-BLOCK, CELLE TN per cella mc 14,9 a 0°C Centralina elettronica di controllo remota, espansione a valvola termostatica, filtro e spia sulla linea del liquido, unità condensante caricata di gas, evaporatore in pressione di azoto, cavo per il collegamento del micro porta, resistenza scarico condensa. IMPIANTO CON 10 MTR. TUBAZIONE Freon R452a Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V AC230 Potenza Elettrica Installata kW 1.8 Peso Netto Apparecchiatura kg 150 Peso Lordo con Imballo kg 150	1
E3.2.2		SCAFFALE 4 RIPIANI DISPOSIZIONE A L SCAFFALE 4 RIPIANI montanti in tubo di alluminio ripiani in polietilene Dati Tecnici Dimensioni mm 1145x1270X375x1700h	1
CELLA FRUTTA E VERDURA			
E4.4.4		CELLA FRIGORIFERA TN SENZA PAVIMENTO CELLA FRIGORIFERA TN Finitura esterna ed interna in lamiera bianca zincoplastificata valvola di compensazione TN con pavimento carrabile finitura esterna grigio plastificato - spessore mm. 100 n 2 porte a battente 800x1900x sp. 105mm.cad. con chiave e resistenza interna. predisposizione per taglio monoblocco a soffitto tenda a strisce , rampa per porta Dimensioni mm 2530X3230X2430H. mm	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
E4.4.4		SCAFFALE 4 RIPIANI DISPOSIZIONE A L SCAFFALE 4 RIPIANI montanti in tubo di alluminio ripiani in polietilene Dati Tecnici Dimensioni mm 2330x2605X500X1700h	1
E4.4.4		UNITA' REFRIGERANTE BI-BLOCK TN - UNITA' REFRIGERANTE BI-BLOCK, CELLE TN per cella mc 27,5 a 0°C Centralina elettronica di controllo remota, espansione a valvola termostatica, filtro e spia sulla linea del liquido, unità condensante caricata di gas, evaporatore in pressione di azoto, cavo per il collegamento del micro porta, resistenza scarico condensa. IMPIANTO CON 10 MTR. TUBAZIONE Freon R452a Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V AC230 Potenza Elettrica Installata kW 1.8 Peso Netto Apparecchiatura kg 150 Peso Lordo con Imballo kg 150	1
MAGAZZINO			
F.1	50570875	TRANSPALLET TRANSPALLET Esecuzione in acciaio. Ruote sterzanti in gomma, rulli forche in poliuretano, portata 2300 Kg. Dati Tecnici Dimensioni mm 540x1150x	1
F.2	FMR60-300	BILICHETTO ELETTRONICO SU COLONNA KG. 300 BILICHETTO ELETTRONICO SU COLONNA portata max 300 Kg. - divisione gr. 50 - 100 - Piatto inox di serie con base verniciata - Visore a led rossi in ABS orientabile LED h. 25 mm posto su colonna o staccato dalla base senza colonna. - Piano inox di serie - Batterie interne a lunga durata ricaricabili Ni-MH 6V/9V/100mA (autonomia 36 ore con 12 ore di ricarica) - Alimentazione con adattatore di rete 12 Vcc - Colonna h. 300 mm (piano 300x300) h. 600 (piano 400x400, 600x600 e 600x800 mm) h 100 (piano 800x800) - Dimensioni 300x300 = 300 x 450 x 500 mm circa - Dimensioni 400x400 = 400 x 550 x 750 mm circa - Dimensioni 600x600 = 600 x 750 x 800 mm circa - Dimensioni 600x800 = 600 x 950 x 800 mm circa - Dimensioni 800x800 = 800 x 950 x 1200 mm circa Dati Tecnici Dimensioni mm 600x600x850h	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
F.3	SC2016	SCAFFALE INOX A 4 RIPIANI LISCI SCAFFALE INOX A 4 RIPIANI LISCI Realizzati in acciaio inox AISI 304 18/10, rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie. Dati Tecnici Dimensioni mm 1570x576 h2000 Volume mc 0,3 Peso Netto Apparecchiatura kg 58 Peso Lordo con Imballo kg 58	3
F.4	SC2019	SCAFFALE INOX A 4 RIPIANI LISCI SCAFFALE INOX A 4 RIPIANI LISCI Realizzati in acciaio inox AISI 304 18/10, rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie. Dati Tecnici Dimensioni mm 1870x576 h2000 Volume mc 0,36 Peso Netto Apparecchiatura kg 67 Peso Lordo con Imballo kg 67	4
LOCALE LAVAGGIO			
G.1	ELP182	LAVATOIO PER PENTOLE A 2 VASCHE LAVAPENTOLE 2 VASCHE Costruzione in acciaio inox AISI 304. Versione con n.2 vasche mm. 800x500 h.370, completo di griglia sostegno pentole, piletta e tubo troppo pieno . Dati Tecnici Dimensioni mm 1800x700 h850	1
G.1	DO13	Gruppo Doccia Monoforo con rubinetto DO-13	1
G.1	LXSP2	Sifone doppio in plastica - Diam. 50 mm	1
Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
G.3	MHT11	MACCHINA LAVASTOVIGLIE A CAPOTTINA Lavastoviglie elettrica in acciaio inox 18/10, due cicli di lavaggio. Start/Stop a chiusura/apertura capotta, vasca stampata, bracci lavaggio e risciacquo indipendenti, filtro vasca sdoppiato e filtro pompa, dosatore brillantante incorporato, termometro vasca e boiler, supporto cesto di facile estrazione, installazione in linea o ad angolo. Cesti/ora 70/30. Cicli di lavaggio 50/120. Pompa di lavaggio kW 1,12. Resistenza boiler kW 9. Resistenza vasca kW 2,7. Capacità vasca lt. 30. Capacità boiler lt. 10. Consumo acqua lt. 2,8. Dimensioni cesto cm. 500x500. Massima altezza piatti mm. 410. Passaggio utile GN. Pressione idrica kPa 200 - 400. Dotazione: 2 x Cesto piatti, 1 x Cesto bicchieri, 2 x Inserto posate.	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
		Dati Tecnici Alimentazione Elettrica VAC400 3N 50Hz/VAC230 3 50Hz Potenza Elettrica Installata kW 10.12 Dimensioni mm 720x735 h1445	
G.4	SSC-K 13/16	CAPPA ANTICONDENSA a PARETE a LAMA d'ARIA CAPPA ANTICONDENSA a PARETE Versione a lama d'aria per macchine lavastoviglie. Costruzione in acciaio inox AISI 304 finemente satinato spessore 8/10 e 10/10, con finiture saldate. Dati Tecnici Dimensioni mm 1300x1600x400 Peso Netto Apparecchiatura kg 52	1
G.4A	AG001	Zanca di sostegno zincata per Asp/Vent	1
G.6	GE1255E EL	LAVAOGGETTI ELETTRONICA con RCD DOPPIA PARETE PASSAN LAVAOGGETTI ELETTRONICA PASSANTE Costruzione in acciaio inox 18/10 Versione RCD con risciacquo costante a 85° e pompa di risciacquo. Doppia parete. N.4 cicli di lavaggio: 30/15/10/6 cesti/ora, capacità vasca litri 125. Altezza massima di lavaggio mm 620, dimensioni cestello mm 1320x700. Porte sdoppiate e controbilanciate, con micro interruttore di sicurezza. Alimentazione trifase kW 15 con alimentazione acqua a 55°C. Macchina costruita a norme CE. Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V 3N-AC400 Potenza Elettrica Installata kW 15 Dimensioni mm 1480x1020 h.1930 Peso Netto Apparecchiatura kg 300	1
G.6 Pos.	683067 Modello	Supplemento CRC recuperatore di calore per GE	1 Qtà
G.7	770246	TAVOLO di ENTRATA USCITA con RIPIANO TAVOLO di ENTRATA USCITA Costruzione in acciaio inox 18/10 completo di ripiano d'appoggio inferiore per il deposito dei cestelli vuoti Dati Tecnici Dimensioni mm 1450x595 h 880	2
G.8	770152	VASCA AMMOLLO POSATE VASCA AMMOLLO POSATE Filtro a cestello estraibile, n 4 ruote piroettanti. Rubinetto per scarico acqua. Dati Tecnici Dimensioni mm 515x515 h.635	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
G.9	SSP-K 16/18	CAPPA ANTICONDENSA a PARETE a LAMA d'ARIA CAPPA ANTICONDENSA a PARETE Versione a lama d'aria per macchine lavastoviglie. Costruzione in acciaio inox AISI 304 finemente satinato spessore 8/10 e 10/10, con finiture saldate. Dati Tecnici Dimensioni mm 1600x1800x400 Peso Netto Apparecchiatura kg 57	1
G.9A	AG001	Zanca di sostegno zincata per Asp/Vent	1
G.11	ELP16	LAVATOIO PER PENTOLE AD 1 VASCA LAVAPENTOLE 1 VASCA costruzione in acciaio inox AISI 304 n. 1 vasca mm. 1400x500 h.370 completo di griglia sostegno pentole, piletta e tubo troppo pieno Dati Tecnici Dimensioni mm 1600x700 h850	1
G.11	DO11	Gruppo Doccia Monoforo DO-11	1
G.11	PSSP	Sifone singolo in plastica - diam. 50 mm.	1
G.13	ETA20	TAVOLO da LAVORO con RIPIANO INFERIORE e ALZATINA TAVOLO DA LAVORO Versione con alzatina posteriore e ripiano inferiore, realizzato interamente in acciaio inox AISI 304. Piano di lavoro e ripiano di fondo rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie. Dati Tecnici Dimensioni mm 2000x700 h850 Volume mc 1,73 Peso Netto Apparecchiatura kg 102,2 Peso Lordo con Imballo kg 102,2	1
G.14	SC2019	SCAFFALE INOX A 4 RIPIANI LISCI SCAFFALE INOX A 4 RIPIANI LISCI Realizzati in acciaio inox AISI 304 18/10, rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie. Dati Tecnici Dimensioni mm 1870x576 h2000 Volume mc 0,36 Peso Netto Apparecchiatura kg 67 Peso Lordo con Imballo kg 67	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
DEPOSITO CONTENITORI			
H.1	1896	CARRELLO DI SERVIZIO a 1 PIANO CARRELLO DI SERVIZIO a 1 PIANO Carrello portacasse portata kg 200, base in lamiera di acciaio inox AISI 304, cm 60x80. Manico in tubo di acciaio inox AISI304. Ruote Ø cm 14, 2 fisse, 2 piroettanti. Dati Tecnici Dimensioni mm 920x570 h.930 Volume mc 0,15 Peso Netto Apparecchiatura kg 13 Peso Lordo con Imballo kg 15	2
H.2	SC2021	SCAFFALE INOX A 4 RIPIANI LISCI SCAFFALE INOX A 4 RIPIANI LISCI Realizzati in acciaio inox AISI 304 18/10, rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie. Dati Tecnici Dimensioni mm 2070x576 h2000 Volume mc 0,4 Peso Netto Apparecchiatura kg 73 Peso Lordo con Imballo kg 73	1
H.3	SC2013	SCAFFALE INOX A 4 RIPIANI LISCI SCAFFALE INOX A 4 RIPIANI LISCI Realizzati in acciaio inox AISI 304 18/10, rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie. Dati Tecnici Dimensioni mm 1270x576 h2000 Volume mc 0,25 Peso Netto Apparecchiatura kg 49 Peso Lordo con Imballo kg 49	2
H.4	ETA16	TAVOLO da LAVORO con RIPIANO INFERIORE e ALZATINA TAVOLO DA LAVORO Versione con alzatina posteriore e ripiano inferiore, realizzato interamente in acciaio inox AISI 304. Piano di lavoro e ripiano di fondo rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie. . Dati Tecnici Dimensioni mm 1600x700 h850 Volume mc 1,38 Peso Netto Apparecchiatura kg 85 Peso Lordo con Imballo kg 85	2

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
SELF SERVICE			
I.1	SDVPPT	DISTRIBUTORE VASSOI POSATE PANE E TOVAGLIOLI DISTRIBUTORE SELF SERVICE per vassoi-posate-pane-tovaglie e tovaglioli rivestimento esterno in acciaio inox Aisi 304 capacità 4 contenitori per posate in plastica diam. 100 mm. esposti più 10 di riserva distributore pane a tramoggia capacità litri 65 costruzione in profilati di acciaio inox spessore piano di appoggio 1,5 mm Dati Tecnici Dimensioni mm 690x800 h1790 Volume mc 0,11	1
I.2	SVEAR16	ESPOSITORE su ARMADIO GN REFRIGERATI ECostruzione in acciaio inox Aisi 304 18/10. Piano con bordo arrotondato, spessore 15/10, altezza 6 cm. Vasca refrigerata profondità cm.11 capacità 4 GN 1/1 h 10 cm. Porte scorrevoli in vetro lato operatore, sportelli basculanti in plexiglass lato cliente. Ripiani in griglia inox ad altezza regolabile su 2 livelli. Illuminazione al neon. Temperatura +4+15°C con regolazione mediante termostato elettronico digitale. Cella refrigerata ventilata, 2 vani GN 1/1 con telai reggigriglie o bacinelle. Isolamento termico in poliuretano ad alta densità. Gruppo refrigerante con condensazione ad aria. Controllo termostatico elettronico digitale, 1 per piano e 1 per cella, regolabile da 0 a +8°C, interruttore generale luminoso. Controllo umidità in cella, controllo automatico dello sbrinamento. Vano interno con angoli raggiati. Piedini di livellamento inox. Pannellatura frontale compresa. Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V AC230 Potenza Elettrica Installata kW 1.45 Dimensioni mm 1600x867 h1700 Volume mc 1,96	1
I.2	SPT	Terminale superiore	2
I.2	SRLA	Terminale inox inferiore/laterale di copertura	2
I.3	SNG12	ELEMENTO NEUTRO CON VANO A GIORNO ELEMENTO NEUTRO Costruzione in acciaio inox Aisi 304 18/10. Vano a giorno con angoli raggiati, spessore piano di lavoro 15/10, pannellatura frontale compresa Dati Tecnici Dimensioni mm 1200x867 h900 Volume mc 1,03	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
I.4	SVAC16	ELEMENTO BAGNOMARIA 4 GN 1/1 CON ARMADIO CALDO ELEMENTO BAGNOMARIA ELETTRICO Costruzione in acciaio inox Aisi 304 18/10. piano di lavoro con bordo arrotondato sp.15/10 Capacità vasca 4 bacinelle GN 1/1 h=20 cm. Vano inferiore ad armadio riscaldato ventilato con angoli interni raggiati, chiuso con porte scorrevoli con controporta inox. Controllo termostatico elettronico digitale, regolabile da 30 a 90°C. Termometro visualizzazione temperatura vasca. Dati Tecnici Alimentazione Elettrica V 3N-AC400 Potenza Elettrica Installata kW 5.3 Dimensioni mm 1600x867 h900 Volume mc 1,38	1
I.5	SNG08	ELEMENTO NEUTRO CON VANO A GIORNO ELEMENTO NEUTRO Costruzione in acciaio inox Aisi 304 18/10. Vano a giorno con angoli raggiati, spessore piano di lavoro 15/10, pannellatura frontale compresa Dati Tecnici Dimensioni mm 800x867 h900 Volume mc 0,69	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
I.6	SM2V08	SOVRASTRUTTURA 2 PIANI in VETRO SOVRASTRUTTURA 2 PIANI in vetro Versione a 2 piani con curvatura frontale, completa di supporti ed attacchi per elementi Self Service. Dati Tecnici Dimensioni mm 707x482 h690 Volume mc 0,01	1
I.7	SM2V16	SOVRASTRUTTURA 2 PIANI in VETRO SOVRASTRUTTURA 2 PIANI in vetro Versione a 2 piani con curvatura frontale, completa di supporti ed attacchi per elementi Self Service. Dati Tecnici Dimensioni mm 1507x482 h690 Volume mc 0,01	1
I.8	SM2V12	SOVRASTRUTTURA 2 PIANI in VETRO SOVRASTRUTTURA 2 PIANI in vetro Versione a 2 piani con curvatura frontale, completa di supporti ed attacchi per elementi Self Service. Dati Tecnici Dimensioni mm 1107x482 h690 Volume mc 0,01	1
I.9	SSA16	SCORRIVASSOIO LINEARE IN TUBI INOX SCORRIVASSOIO LINEARE IN TUBI INOX costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10 Dati Tecnici Dimensioni mm 1600x297 Volume mc 0,01	2
I.10	SSA12	SCORRIVASSOIO LINEARE IN TUBI INOX SCORRIVASSOIO LINEARE IN TUBI INOX costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10 Dati Tecnici Dimensioni mm 1200x297 Volume mc 0,01	1
I.11	SSA08	SCORRIVASSOIO LINEARE IN TUBI INOX SCORRIVASSOIO LINEARE IN TUBI INOX costruzione in acciaio inox AISI 304 18/10 Dati Tecnici Dimensioni mm 800x297 Volume mc 0,01	1
I.12	CUSTOM	PANNELLATURA SELF In laminato bianco pannelli a chiusura su 3 lati tutta la linea + chiusure laterali	1

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
ZONA CARRELLI			
J.1	1470EN	CARRELLO INOX per RITIRO n. 10 VASSOI EN CARRELLO INOX per RITIRO n. 10 VASSOI EN Carrello portavassoi, portata 10 vassoi EN, guide a “ L ” in lamiera inox, passo cm 11. Struttura in tubo di acciaio inox quadro cm 2x2, traversi imbullonati. Paracolpi in gomma grigia agli angoli. Ruote piroettanti Ø cm 12,5. Dati Tecnici Dimensioni mm 500x600 h.1550 Volume mc 0,08 Peso Netto Apparecchiatura kg 14 Peso Lordo con Imballo kg 16	4
J.2	CUSTOM	PANNELLATURA ZONA CARRELLI CUSTOM	1
SPOGLIATOIO F			
L.1	FA717/01	ARMADIETTO SPOGLIATOIO ad 1 POSTO ARMADIETTO SPOGLIATOIO ad 1 POSTO finitura grigio RAL 7035 - dotazione interna: tramezza suddivisione vano abiti da lavoro, pianetto portaoggetti, astina appendiabiti, portaombrellino con vaschetta. Chiusura di serie con maniglia lucchettabile in nylon. Dati Tecnici Dimensioni mm 400x500 h1800	11
L.1	FATE4050	Tettuccio inclinato per mod. 717/01 - mm 420x500	11
L.2	BE0110LE	PANCHINA in LEGNO SERIE FREETIME PANCHINA in LEGNO SERIE FREETIME Versione smontabile con struttura in tubolare di acciaio a sezione quadrata. Sseduta a doghe in legno verniciato al naturale. Piedini regolabili. Dati Tecnici Dimensioni mm 1000x350 h.450	2

Pos.	Modello	Descrizione	Qtà
SPOGLIATOIO M.			
M.1	FA717/01	ARMADIETTO SPOGLIATOIO ad 1 POSTO ARMADIETTO SPOGLIATOIO ad 1 POSTO finitura grigio RAL 7035 - dotazione interna: tramezza suddivisione vano abiti da lavoro, pianetto portaoggetti, astina appendiabiti, portaombrellino con vaschetta. Chiusura di serie con maniglia lucchettabile in nylon. Dati Tecnici Dimensioni mm 400x500 h1800	3
M.1	FATE4050	Tettuccio inclinato per mod. 717/01 - mm 420x500	3
M.2	BE0110LE	PANCHINA in LEGNO SERIE FREETIME PANCHINA in LEGNO SERIE FREETIME Versione smontabile con struttura in tubolare di acciaio a sezione quadrata. Seduta a doghe in legno verniciato al naturale. Piedini regolabili. Dati Tecnici Dimensioni mm 1000x350 h.450	1